



NO	品名	材料・仕様	記事
①	コード線	VCTF1.25×2C	
②	ゴムキャップ	EP-50	
③	本体	ポリカーボネート	
④	ゴムソケット	E26	
⑤	ガード	ポリカーボネート	
⑥	ランプ	ID-21RM ミルキーカバー	LED

非常灯機能が2回に分けて作動します。

- ◆非常点灯時間 : 1回目:約45分 2回目:約45分
- ◆非常時照度 : 1300lm
- ◆充電時間 : 6時間

充電の経年劣化について

- ◆蓄電池の寿命は使用環境により異なりますが約3年程度です。
- ◆蓄電池が化学的に古くなるとその性能は低下し、充電された状態を保つ能力が落ちてきます。
- ◆高温な環境の中で蓄電池を充電したりすると蓄電池の劣化を早める原因になります。蓄電池の特性であり、業界全体で普及しておりますリチウムイオンに共通していえます。
- ◆蓄電池が古くなりますと、充電された状態を保つ能力が落ちてきます。劣化に影響を与える要素は充電時間とその回数だけではございません。

LEDランプ	ID-21RM(昼光色)
全光束(lm)	2400
定格消費電力(w)	21W
周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(v)	90~240
定格入力電流(A)	0.12~0.25
定格寿命(H)	40000
配光(度)	360
保護等級	IP50
重量(g)	480

作成日	単位	承認	検印	製図
2022年6月	mm	石川	岡田	桜井
形式	BM-45E			
品名	ポトライト LED 非常用装置付			
社名	アイエスケー株式会社			

注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
 注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
 注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切って下さい。