

				LEDJJJ	10-16-402
NO	品名	材料・仕様	記事	全光束(Im)	2400
1	PCパイプ	ポリカーボネート	UV	定格消費電力(w)	21
2	LEDランプ	直管40w形(昼光色)	LED	周波数(Hz)	50/60
3	ゴムキャップ AL	EP-50		定格入力電圧(v)	90~240
4	ゴムキャップ BL	EP-50		定格入力電流(A)	0.05~0.13
5	ソケット	G13		定格寿命(H)	40000
6	コード	VCTF0.75×3C 1m		色温度(K)	5000
7	プラグ	125/250vアース付防雨型		配光(度)	180
8	2重リング	ステンレス		保護等級	IP65
9	ランプキャップ	塩ビキャップ		重量(g)	610

※ LEDランプ 片側給電

注1本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。

注2目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。

注3取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切って下さい。

注4定格寿命は保証値ではございません。 注5LED素子の色にばらつきがある場合がございます。

- 10/		010							
作成	日	単位	☑ 承認 検印		製図				
2020年	1月	mm	石川	岡田	桜井				
形式	DJ-40-A1								
品名	AKALOOK スマートライト LED								
社名	アイエスケー株式会社								